



Betjeningsvejledning
for
thermored™
Infrarød opvarmning

Vigtig information – til Deres tilfredshed

© Pharfo AG CH-6602 Muralto

Indholdsfortegnelse:

Information om anvendelse og bortskaffelse	Side 3 - 4
Tekniske data	Side 4
Montering	Side 5
Tilbehør	Side 6
Ibrugtagning – tænd for varmepanelet	Side 6
Vedligeholdelse, Garanti og Kontaktinfo	Side 7

Information til Deres sikkerhed og henvisninger til bortskaffelse

Før brug:

- Venligst gennemlæs denne Information. De får her vigtig information om sikkerhed, vedligeholdelse samt brug af varmepanelet.
- Opbevar Betjeningsvejledningen et godt sted og del informationen med husstanden i øvrigt.
- Thermored™ varmepaneler opfylder og lever op til de regler og den teknik som er beskrevet i Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG).
- Det leverede varmepanel opfylder foreskrifterne i EG "89/336/EWG Elektromagnetiske kompatibilitet" og "73/23/EWG Retningslinier for lavspænding". Varmepanelet bærer Typemærkningen CE.
- Thermored™ forbeholder sig ret til at ændre i konstruktion og udformning.

Anvendelse:

Thermored™ anvendes i Nybyggeri, Renovering, Vinterhaver og udestuer, Lager- og Industri-haller, Værksteder, Gartnerier og udsalg o.s.v.

Almindelige henvisninger og noter:

- Anvend ikke varmepanelet, når der er synlige skader, som f.eks dybe ridser og brud på overfladen. Samme gælder hvis apparatet har været ude for et fald eller ledningen ser løs eller beskadiget du.
- Tænd kun for varmepanelet når det er tilsluttet den korrekte strømspænding – se på type skiltet om spændingen stemmer overens – 230volt.
- Varmepanelet bliver op til 70°C varmt, og der er en indbygget termostat der kontrollerer og styrer varmepanelet.
- Varmepanelet kan også fastmonteres direkte til et strømuttag af en Fagmand., hvilket ofte sker ved montering i Baderum o.l.
- Varmepanelet bør kun åbnes og repareres af Fagmand.
- Stikket og ledning bør kun skiftes af Fagmand.
- Reparationer skal udføres af agmand, og der skal benytte originale reservedele og komponenter. Alt sammen for at sikre at der ikke opstår farlige situationer for forbrugeren.

Overholdes ovennævnte forskrifter ikke så varmepanelet betjenes forkert eller bliver repareret forkert kan vi ikke stå til ansvar for eventuelle følgeskader der måtte komme.

Information til Deres sikkerhed og henvisninger til bortskaffelse

- Forsigtig – brug ikke varmepanelet i umiddelbar nærhed af vand, ved bad , bruser eller svømmebassin.
- Følg Monteringsvejledningen ved montering og opstilling.
- Monter varmepanelet så omskifteren tænd/sluk vender bort fra en eventuel vandhane, bruser o.l. for at undgå berøring.
- Varmepanelet må ikke overdækkes af håndklæder, gardiner eller beklædning, da det vil kunne forvolde overophedning og brandfare.
- Børn kender ikke til de farlige situationer der kan opstå når man omgås elektriske apparater. Derfor må man gøre følgende: Undgå at trække stikket du af stikkontakten.
 - Undgå at trække ledningen rundt om skarpe genstande og hjørner.
 - Anvend ikke lange og beskadigede forlængerledninger.
 - Anvend og efterlad ikke varmepanelet i det fri.
 - Afmonter strømmen for en eventuel reparation og vedligeholdelse.
 - Rengør kun varmepanelet med en tør eller en fugtig hårdt opvredet klud. (se rengøringshenvisninger på side 7).

Bortskaffelse:

- Sørg for at sende indpakning til genbrug, eller aflever den på Genbrugsstationen.
- Når varmepanelet er udtjent – om mange år, så følg de til den tid gældende regler for genbrug og destruktion af elapparater.

Tekniske data:

Netspænding:	230 V / 50 Hz
Forbrug:	100 – 900 Watt
Beskyttelse:	IPX4
Beskyttelsesklasse:	II

Montering – almindelige henvisninger.

- Vælg et godt sted til montering af Deres varmepanel. Monter varmepanelet tæt på de steder hvor I opholder jer, f.eks. ved spisepladsen, sofahjørnet osv.
- Monter varmepanelet sådan, at der ikke er større genstande der står i vejen for varmepanelet – eller nærmere de infrarøde stråler som varmepanelet afgiver. Hvis der eksempelvis står et møbel vil det spærre for de Infrarøde stråler, så de ikke når ud i lokalet. Møblet vil blive opvarmet og vil skygge for lokalet der skal opvarmes.

Vægmontering

Vær opmærksom:

Det medleverede plugs og skruer er beregnet til fastgørelse på standard mur og stenvæg. Til montering på andre typer af vægge som f.eks. Gipsvægge, skal der benyttes specielle Gips plugs og skruer.

Følg den medleverede Monteringsvejledning.

Loftmontage

Vær sikker på at loftet kan bære og klare at holde varmepanelet, og brug de rigtige plugs og skruer til monteringen.

Montering i Bad

- Thermored™ varmepanel skal placeres så omskifteren og tænd/sluk ikke kan nås af en person der er i bad, - karbad eller bruser.
- Rør ikke ved Thermored™ varmepanel i når du er i bad eller på anden måde er i nærheden af vand.
- Montering i Baderum skal ske efter og følge retningslinierne i DIN VDE 0 100 del 701

Brug af Tilbehør – Rullestativ o.l.

- Brug kun den model som Producenten sælger og tilråder.
- Vær opmærksom på at underlaget er stabilt og sikkert.
- Monter og læg ledninger sådan at, man ikke kann falde over den.

Ibrugtagning

Når varmepanelet er monteret på den ønskede plads:

- Udpak nettilslutningen og sæt stikket i stikkontakten.
- For varmepanelet med omskifter – tænd for varmepanelet:

Pos. 0 Sluk

Pos. I ½ effekt og forbrug.

Pos. II Normal drift , opvarmningen er hurtig og mest effektiv.

Temperatur sikring:

Varmepanelet er udstyret med en Temperatur sikring, som ved Tekniks forstyrrelse eller ved en forkert driftssituation slukker for varmepanelet. Skulle dette ske sættes Omskifteren på '0". Gør følgende - træk stikket ud af stikkontakten, og se om der er uhensigtsmæssigheder og korriger disse. Efter en kort afkøling kan varmepanelet tilsluttes og tændes igen. Skulle det vise sig at Varmepanelet ikke tænder igen skal det tilses af en Fagmand.

Vær opmærksom: På at konvektionskanalen bag på varmepanelet ikke er blokeret så luften ikke kan cirkulere. Konvektionskanalen er luftrummet imellem Varmepanelet og Isoleringspladen/væggen.

Vedligeholdelse

Ved rengøring skal varmepanelet være **SLUKKET**.
Træk stikket du af stikkontakten, og begynd at rengøre overfladen.

Standardoverflader

Rengør overfladen forsigtigt med en tør eller let fugtig klud.
Brug ikke rengøringsmidler og især ikke eddikebaserede midler.
De eventuelt rester af rengøringsmiddel på overfladen kan forandre sig kemisk når de opvarmes og dermed skade overfladen.

Natural Stone overflade

Venligst benyt en støvkost til rengøring af Natural Stone overfladen.
Brug ikke en tør eller fugtig klud.

Glasoverflade, Velvet og Mirror

Brug det rengøringsmiddel som de normalt bruger til Glas, og poler overfladen med en tør klud.

Garanti:

Thermored yder Produktgaranti:

- 5 år på Infrarøde varmepaneller og
- 2 år på Fodvarmere.

Kontakt:

na-va ApS
Skipperlodden 27
DK-4736 Karrebæksminde
Tlf. +45 2071 4454
E-mail: info@na-va.eu
www.thermored.dk

